

STYLO LASER VISIBLE

Le VLP-5 est un outil de localisation de défauts permettant de détecter les cassures, les courbures, les épissures ou les connecteurs défectueux sur les fibres optiques. C'est un outil de détection visuelle dans les courtes distances comme les zones mortes des OTDR et les environnements de grande capacité de fibre optique.

CARACTÉRISTIQUES

- De la taille d'un crayon, léger
- Pas de préchauffage, rapidité de mise en route
- Distance de détection maximale ≥ 30 km
- Mode : CW/MOD
- ± 8 KV protection ESD
- Certification CE
- Solide : à l'épreuve de la poussière



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

	VLP-5A	VLP-5B	VLP-5C
Puissance	0dBm	10 dBm	16 dBm
Distance de détection	7 km	10km	30km
Type de laser	FP-LD		
Longueur d'onde	650nm \pm 10nm		
Mode de travail	CW ou Modulated		
Connecteurs de sortie	2.5mm adaptateur universel (SC, ST, FC) ; adaptateur 1.25mm en option		
Fréquence de modulation	2~3 Hz		
Alimentation	Piles 1.5V AA x2		
Temps d'utilisation sur batterie	≥ 50 heures	≥ 40 heures	≥ 27 heures
Température en fonctionnement	-10 à 50 °C		
Température de stockage	-20 à 70 °C		
Humidité relative	De 0 à 95% (sans condensation)		
Dimensions	180 x \varnothing 15 mm		
Poids	120 g (sans les piles)		